

AD 313E系列 網路型交換機



• AD Series IP-PBX •

硬體規格

- 【尺寸】 長425.8mm(含耳朵485mm) x 寬362.2mm x 高44mm
- 【硬體】 處理速度CPU: Intel Atom 230 1.6GHz以上
動態存取記憶體RAM: 1GB
儲存容量HD: 160GB以上
- 【軟體】 Linux作業系統
專業客製化開發
大型資料庫架構(MySQL)
- 【操作溫度】 攝氏5~40度, 濕度20~80%
- 【電器特性】 電力供應 AC 100~240V 50/60Hz 1.5A

產品說明

IP-PBX 為新一代 VoIP 語音整合中心,除了可解決 VoIP 上的各種不同協定及設備上的搭配相容性之外,亦解決傳統交換總機的空間限制,將不同地點整合為一,且在佈線及管理、維護上也更加容易更加彈性,除此之外更可透過二類電信,使電話可直撥市話、行動電話或國際電話達到節費功能。

IP-PBX 主要為橋接 VoIP Client 端設備,提供 Client 端之間的通訊、以及下車二類 電信(網路轉市話),並附帶有自動總機功能。搭配 FXO 開道器,可實現市話撥入,透過語音系統轉接網路電話的功能。

系統功能

- 撥打電話/來電應答
- 通話保留與取回
- 無回應轉接
- 電話轉接
- 總機代轉
- 電話代接
- 語音留言
- 語音通知
- 多方會議
- 多方通話
- 等待鈴聲/訊息
- 系統監控
- 限制撥號(分機/群組)
- 工作/午休/假日語音導引
- 語音導引語音錄製
- 行動分機
- 上下班時間設定(特定/臨時)
- E164支援
- 總機轉接(上下班)
- 自動總機(32回路語音)
- 分機密碼身份切換
- 語音鬧鈴
- 分機密碼保護
- 簡碼撥號(系統/分機)
- 分機顯示號碼變更
- 分機對應傳統交換機功能
- 分機群組響鈴(同時/循序)
- 總機指定轉接
- 分機錄音
- 分機線上監聽
- 多重路由支援(備援路由)
- 通話紀錄
- 分機費用統計與列印
- 網頁080
- 網頁電話
- 網頁通訊錄
- 系統監控總機盤
- ENUM支援
- 廣播支援(32回路)
- 下班後來電過濾
- 勿干擾
- 分機指定路由
- 分機撥出限時
- 分機日/夜間限撥
- Skype電話(5通訊回路)
- Skype通訊路(個人/系統)

交換機功能

- 外線 (PSTN)* 960 線 (Fxo)
- 內線分機 *1000 線 (Fxs)
- 同時通話線數 *30 路 (Concurrent Calls)
- SIP 註冊路由 *8 帳戶
- Skype 路由 *5 路 (Concurrent Calls)

支援協定

- 通訊協定: 符合RFC 3261 SIPv2通訊協定
- 語音格式: G.729 (選項 G.711、G.723.1、G.726、GSM)
- 視訊格式: 可支援 H.263、H.263+

設備接線圖



經銷商