

# Mini 系列 網路型交換機

• Mini IP-PBX •



## 硬體規格

- 【尺 寸】 長17.5公分 x 寬12.5公分 x 高3.2公分
- 【硬 體】 處理器 CPU：Intel IPX425 533MHz
- 【軟 體】 Linux作業系統
- 【操作溫度】 攝氏5~40度， 濕度20~80%
- 【電器特性】 電力供應 AC 100~240V 50/60Hz 1A

## 產品說明

IP-PBX 為新一代 VoIP 語音整合中心，除了可解決 VoIP 上的各種不同協定及設備上的搭配相容性之外，亦解決傳統式交換總機的空間限制，將不同地點整合為一，且在佈線及管理、維護上也更加容易更加彈性，除此之外更可透過二類電信，使電話可直撥市話、行動電話或國際電話達到節費功能。

IP-PBX 主要為橋接 VoIP Client 端設備，提供 Client 端之間的通訊、以及下車二類 電信(網路轉市話)，並附帶有自動總機功能。搭配 FXO 閘道器，可實現市話撥入，透過語音系統轉接網路電話的功能。

## 技術規格

- 支援 NAT 穿透技術
- 可錄製歡迎詞(上午、中午、下午)
- 瀏覽器管理設定介面
- HTTP 方式更新軟體及音檔
- 設定備份及回存
- 網路介面：1WAN 1LAN
- DTMF: in-band, RFC2833, SIP-Info

## 系統功能

- |              |             |
|--------------|-------------|
| 1. 註冊認證      | 15. 通話轉接時音樂 |
| 2. 自動總機      | 16. 來電代接    |
| 3. 通話轉接      | 17. 時間和日期顯示 |
| 4. 來電轉送      | 18. 下車功能    |
| 5. 遇忙轉移      | 19. 語音閘道    |
| 6. 無應答轉移     | 20. 通話記錄    |
| 7. 無條件轉移     | 21. 通話監控    |
| 8. 通話保留 / 取回 | 22. 行動分機    |
| 9. 多重撥號路由    | 23. 簡碼撥號    |
| 10. 呼叫等待     | 24. 群組響鈴    |
| 11. 來電顯示     | 25. 循序響鈴    |
| 12. 勿干擾      | 26. 分機密碼    |
| 13. 靈活分機邏輯   | 27. 通話時間限制  |
| 14. 通話保留時音樂  | 28. 傳統交換機通透 |

## 交換機功能

- 外線 (PSTN)\* 8 線 (Fxo)
- 內線分機 \*100 線 (Fxs)
- 同時通話線數 \*15 路 (Concurrent Calls)
- SIP 註冊路由 \*4 帳戶

## 支援協定

- 通訊協定：符合RFC 3261 SIPv2通訊協定
- 語音格式：G.729 G.711
- 視訊格式：可支援 H.263、H.263+ (介接)
- 網路環境：支援固定IP、動態IP(DHCP)、PPPOE DDNS

## 設備接線圖



經銷商